

TM70 Touch Pantalla táctil intuitiva



[Haga clic aquí para ampliar las imágenes.](#)

Características

- Pantalla de 7 " con pantalla de colores vivos.
- Controla y muestra hasta 192 zonas en 8 particiones
- Controla hasta 8 salidas PGM
- Entrada de zona incorporada
- Potente procesador avanzado
- Lectura de la temperatura interior
- Firmware actualizable a través de tarjeta SD
- Pantalla multilingüe
- Soporte en pared opcional ([TM70WB](#))
- Compatible con Swan Server, [EVO](#) Series, [Spectra SP](#) Series, [MG5000](#) y [MG5050](#)

Reflejos

• Fácil de usar

Con menús e iconos intuitivos, tiempo de respuesta ultrarrápido al desplazarse por las páginas e indicaciones claras y precisas basadas en menús; El TM70 hace que la experiencia del usuario sea más fácil y amigable que nunca.

• SpotOn Alarm Locator TM

Proporciona una presentación gráfica personalizable de ubicaciones de zonas basadas en planos de planta o fotografías (almacene hasta 32 planos de planta, planos de planta personalizados e imágenes).

• OneScreen Monitoring TM

Muestra todas las particiones y todos los informes de estado de las zonas.

• Ranura para tarjeta de medios SD externa de

4 GB con 2 GB de espacio libre. Se usa para cargar fotos para usar con la función de presentación de diapositivas y actualizar fácilmente el firmware.

• Etiquetas personalizables

Permite al usuario personalizar y editar zonas, áreas, usuarios y etiquetas PGM.

• Solo Test TM

Para probar fácilmente las zonas del sistema.

Especificaciones técnicas

Monitor	LCD a color de 16 bits, 8.6 x 15.4 cm (3,1 x 5,9 pulgadas), 800 x 480 píxeles
Voltaje de entrada	9 a 15 Vcc

Consumo actual	Brillo máximo de 250 mA + sonda de 80 mA
Entrada de zona de teclado	1 para un detector o sensor de temperatura externo
Humedad	5 a 90%
Temperatura de funcionamiento	-10 a 55 ° C (14 a 131 ° F)
Dimensiones	17,7 x 11,4 x 1,5 cm (7 x 4,5 x 0,6 pulg.)